




Technische Kabelbinder aus farbigem Polyamid 6.6 zur einfachen Identifizierung oder Unterscheidung



FARBEN

- Blau
- Gelb
- Rot
- Grün

MATERIALIEN

Material: Polyamid 6.6 mit Farbmaster

Halogenfrei

Material-Entflammbarkeit: UL 94-HB

Hervorragende Beständigkeit gegen: aromatische Lösungsmittel, Öle, Fette und Derivate

Gute Beständigkeit gegen: Basen

Eingeschränkte Beständigkeit gegen: Säuren **Nicht beständig gegen:**

Phenole und chlorierte Lösungsmittel

ANWENDUNG

Installationstemperatur:

-10°C ÷ 60°C

Betriebstemperatur:

-40°C ÷ 60°C

PRODUKTKONFORMITÄT:

CE-Kennzeichnung: Unsere Produkte entsprechen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und die Kabelbinder sind gemäß CEI EN IEC 62275 „Kabelmanagementsystem – Kabelbinder für elektrische Installationen“ getestet. **Typ 1**

REACH: Die Materialien, die zur Herstellung der Kabelbinder verwendet werden, entsprechen 1907/2006/CE (REACH)

Technische Daten

KODE	Nenngrößen (mm) C						Bündeldurchmesser	
	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm) ø
Natürlich	A	B		E	F	G	ø min	max
BLAU								
5209CB	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CB	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CB	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CB	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78
GELB								
5209CG	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CG	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CG	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CG	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78
ROT								
5209CR	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CR	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CR	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CR	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78
GRÜN								
5209CV	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CV	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CV	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CV	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78

Mechanische Eigenschaften und Verpackung

KODEX	Mechanische Eigenschaften Newton (N) Zugfestigkeit*	(Stk.) Beutel	(Stk.) Karton
BLAU			
5209CB	180	100	7.000
5214CB	180	100	7.000
5215CB	220	100	4.000
5217CB	220	100	3.500
GELB			
5209CG	180	100	7.000
5214CG	180	100	7.000
5215CG	220	100	4.000
5217CG	220	100	3.500
ROT			
5209CR	180	100	7.000
5214CR	180	100	7.000
5215CR	220	100	4.000
5217CR	220	100	3.500
GRÜN			
5209CV	180	100	7.000
5214CV	180	100	7.000
5215CV	220	100	4.000
5217CV	220	100	3.500

*Bitte beachten Sie einen geeigneten Sicherheitsfaktor von zwei oder mehr

EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenbarg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40

