

SUPER UV-BESTÄNDIGE KABELBINDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Technische Kabelbinder aus UV-beständigem Polyamid 6.6, geeignet für den Außeneinsatz

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Hervorragende Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung; Kabelbinder haben die Tests zur UV-Beständigkeit nach dem CEI EN 62275 Standard bestanden und behalten nach den Testbedingungen 100% der angegebenen Zugfestigkeit (ISO 4892 - 2 - A Methode -1000 Stunden im Xenonbogen - entspricht etwa 10 Jahren Sonnenbestrahlung, typisch für südeuropäische Regionen)
- Auch geeignet für Installationen bei hohen Betriebstemperaturen (bis zu 85°C)

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Photovoltaikanlagen
- Externe Installationen
- Industrielle Verkabelung

EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenbarg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40

PRODUKTPALETTE

Kurzbeschreibung des Artikels ▲▼	Breite ▲▼	Länge ▲▼	Durchmesser Bündel Max ▲▼	Zugfestigkeit KG ▲▼	Farbe ▲▼	Zug Festigkeit N ▲▼	Menge pro erster Verpackung (Level 0) ▲▼	Eurocode ▲▼
Super UV-beständig 2,5x98	2,5 mm	98 mm	21 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	100 Stück	5303CUV
Super UV-beständig 3,5x140	3,5 mm	140 mm	32 mm	13,26 kg	Schwarz	130 N	100 Stück	5309CUV
Super UV-beständig 3,5x200	3,5 mm	200 mm	50 mm	13,26 kg	Schwarz	130 N	100 Stück	5314CUV
Super UV-beständig 4,5x200	4,5 mm	200 mm	50 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stück	5315CUV
Super UV-beständig 4,5x290	4,5 mm	290 mm	78 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stück	5317UV
Super UV-beständig 7,5x365	7,5 mm	365 mm	100 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stück	5327UV
Super UV-beständig 540X7,5	7,5 mm	540 mm	158 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stück	5331UV
Super UV-beständig 7,5x750	7,5 mm	750 mm	220 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stück	5333UV
Super UV-beständig 2,6x200	2,6 mm	200 mm	51 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	100 Stück	5307CUV
Super UV-beständig 4,5x390	4,5 mm	390 mm	106 mm	22,4 kg	Schwarz	220 N	100 Stück	5318UV
Super UV-beständig 4,8x360	4,5 mm	360 mm	100 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stück	5319UV
Super UV-beständig 12,5x500	12,5 mm	500 mm	143 mm	110 kg	Schwarz	1080 N	100 Stück	5337UV