

Hitzebeständige Kabelbinder



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Technische Kabelbinder, geeignet für Anwendungen bei hohen Temperaturen

MERKMALE UND VORTEILE

- Hitzebeständigkeit: bis zu 125°C kontinuierlich, bis zu 150°C für 500 Stunden
-

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Kfz-Verkabelung (Motorraum)
- Industrieverkabelung bei hohen Temperaturen



EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenbarg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40

PRODUKTPALETTE

Kurzbeschreibung des Artikels ▲▼	Breite ▲▼	Länge ▲▼	Durchmesser Bündel Max ▲▼	Zugfestigkeit KG ▲▼	Farbe ▲▼	Zugfestigkeit N ▲▼	Menge pro erste Verpackung (Ebene 0) ▲▼	Eurocode ▲▼
Hitzeresistent 2,5x98 schwarz	2,5 mm	98 mm	21 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	100 Stk.	5303CT
Hitzeresistent 3,5x140 schwarz	3,5 mm	140 mm	32 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	100 Stk.	5309CT
Hitzeresistent 3,5x200 schwarz	3,5 mm	200 mm	50 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	100 Stk.	5314CT
Hitzeresistent 4,5x200 schwarz	4,5 mm	200 mm	50 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk.	5315CT
Hitzeresistent 4,8x290 schwarz	4,5 mm	290 mm	78 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk.	5317T
Hitzeresistent 7,5x365 schwarz	7,5 mm	365 mm	100 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk.	5327T