

STANDARD KABELBINDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Technische Kabelbinder aus Polyamid 6.6 für den professionellen Einsatz

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Garantierte Qualität und Leistung durch zahlreiche internationale Produktstandard-Zulassungen
- Schwarze Kabelbinder aus Polyamid mit speziellen Zusatzstoffen wurden gemäß IEC EN 62275 auf UV-Beständigkeit getestet (Test 1000h)
- Entspricht UNI EN 45545-2:2020
- Halogenfrei

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Elektrische Systeme
- Industrielle Verkabelung
- Kfz-Verkabelung
- Beschichtungen



EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenbarg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40

PRODUKTPALETTE

Kurzbeschreibung des Artikels ▲▼	Breite ▲▼	Länge ▲▼	Durchmesser Bündel Max ▲▼	Zugfestigkeit KG ▲▼	Farbe ▲▼	Zugfestigkeit N ▲▼	Menge pro Erstverpackung (Stufe 0) ▲▼	Eurocode ▲▼	
Standard 2,5x98 nat	2,5 mm	98 mm	21 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	20000 Stk	5203B2	
Standard 2,5x98 nat	2,5 mm	98 mm	21 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	100 Stk	5203C	
Standard 2,5x98 nat	2,5 mm	98 mm	21 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	1000 Stk	5203	
Standard 2,5x135 nat	2,5 mm	135 mm	32 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	100 Stk	5205C	
Standard 2,5x135 nat	2,5 mm	135 mm	32 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	1000 Stk	5205	
Standard 2,6x160 nat	2,6 mm	160 mm	40 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	100 Stk	5206C	
Standard 2,6x200 nat	2,6 mm	200 mm	52 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	100 Stk	5207C	
Standard 2,6x200 nat	2,6 mm	200 mm	52 mm	8,16 kg	Natürlich	80 N	1000 Stk	5207	
Standard 3,5x370 nat	3,5 mm	370 mm	103 mm	18,36 kg	Natürlich	180 N	100 Stk	5208	
Standard 3,5x140 nat	3,5 mm	140 mm	32 mm	18,36 kg	Natürlich	180 N	100 Stk	5209C	
Standard 3,5x140 nat	3,5 mm	140 mm	32 mm	18,36 kg	Natürlich	180 N	1000 Stk	5209	
Standard 3,5x290 nat	3,5 mm	290 mm	80 mm	18,36 kg	Natürlich	180 N	100 Stk	5210C	
Standard 3,5x290	3,5	290	80 mm	18,36 kg	Natürlich	180 N	500 Stk	5210	

AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
nat	mm	mm							
Standard 4,5x160 nat	4,5 mm	160 mm	40 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5211C	
Standard 4,8x178 nat	4,8 mm	178 mm	45 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5213C	
Standard 3,5x200 nat	3,5 mm	200 mm	50 mm	18,36 kg	Natürlich	180 N	100 Stk.	5214C	
Standard 3,5x200 nat	3,5 mm	200 mm	50 mm	18,36 kg	Natürlich	180 N	1000 Stk.	5214	
Standard 4,5x200 nat	4,5 mm	200 mm	50 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5215C	
Standard 4,5x200 nat	4,5 mm	200 mm	50 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	1000 Stk.	5215	
Standard 4,5x250 nat	4,8 mm	250 mm	68 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5216C	
Standard 4,5x290 nat	4,5 mm	290 mm	78 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5217	
Standard 4,5x390 nat	4,5 mm	390 mm	106 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5218	
Standard 4,5x360 nat	4,5 mm	360 mm	100 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5219	
Standard 4,5x430 nat	4,5 mm	430 mm	115 mm	22,44 kg	Natürlich	220 N	100 Stk.	5220	
Standard 7,8x180 nat	7,8 mm	180 mm	42 mm	55,08 kg	Natürlich	540 N	100 Stk.	5223	
Standard 7,5x240	7,5	240	63 mm	55,08 kg	Natürlich	540 N	100 Stk.	5225	

AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
nat	mm	mm							
Standard 7,5x300 nat	7,5 mm	300 mm	80 mm	55,08 kg	Natürlich	540 N	100 Stk.	5226	
Standard 7,5x365 nat	7,5 mm	365 mm	100 mm	55,08 kg	Natürlich	540 N	100 Stk.	5227	
Standard 7,5x450 nat	7,5 mm	450 mm	130 mm	55,08 kg	Natürlich	540 N	100 Stk.	5229	
Standard 7,5x540 nat	7,5 mm	540 mm	158 mm	55,08 kg	Natürlich	540 N	100 Stk.	5231	
Standard 7,5x750 nat	7,5 mm	750 mm	220 mm	55,08 kg	Natürlich	540 N	100 Stk.	5233	
Standard 9,0x780 nat	9 mm	780 mm	233 mm	71,4 kg	Natürlich	700 N	100 Stk.	5234	
Standard 12,5x225 nat	12,5 mm	225 mm	57 mm	110 kg	Natürlich	1080 N	50 Stk.	5235	
Standard 12,5x500 nat	12,5 mm	500 mm	143 mm	110 kg	Natürlich	1080 N	50 Stk.	5237	
Standard 12,5x720 nat	12,5 mm	720 mm	213 mm	110 kg	Natürlich	1080 N	50 Stk.	5239	
Standard 12,5x850 nat	12,5 mm	850 mm	255 mm	110 kg	Natürlich	1080 N	50 Stk.	5241	
Standard 12,5x1.000 nat	12,5 mm	1000 mm	302 mm	110 kg	Natürlich	1080 N	50 Stk.	5243	
Standard 2,5x98 schwarz	2,5 mm	98 mm	21 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	20000 Stk.	5303B2	
Standard 2,5x98	2,5	98 mm	21 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	100 Stk.	5303C	

AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
schwarz	mm								
Standard 2,5x98 schwarz	2,5 mm	98 mm	21 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	1000 Stk	5303	
Standard 2,5x135 schwarz	2,5 mm	135 mm	32 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	100 Stk	5305C	
Standard 2,5x135 schwarz	2,5 mm	135 mm	32 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	1000 Stk	5305	
Standard 2,6x160 schwarz	2,6 mm	160 mm	40 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	100 Stk	5306C	
Standard 2,6x200 schwarz	2,6 mm	200 mm	52 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	100 Stk	5307C	
Standard 2,6x200 schwarz	2,6 mm	200 mm	52 mm	8,16 kg	Schwarz	80 N	1000 Stk	5307	
Standard 3,5x370 schwarz	3,5 mm	370 mm	103 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	100 Stk	5308	
Standard 3,5x140 schwarz	3,5 mm	140 mm	32 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	100 Stk	5309C	
Standard 3,5x140 schwarz	3,5 mm	140 mm	32 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	1000 Stk	5309	
Standard 3,5x290 schwarz	3,5 mm	290 mm	80 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	100 Stk	5310C	
Standard 3,5x290 schwarz	3,5 mm	290 mm	80 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	500 Stk	5310	
Standard 4,5x160 schwarz	4,5 mm	160 mm	40 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5311C	
Standard 4,8x178	4,8	178	45 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5313C	

AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
schwarz	mm	mm							
Standard 3,5x200 schwarz	3,5 mm	200 mm	50 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	100 Stk	5314C	
Standard 3,5x200 schwarz	3,5 mm	200 mm	50 mm	18,36 kg	Schwarz	180 N	1000 Stk	5314	
Standard 4,5x200 schwarz	4,5 mm	200 mm	50 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5315C	
Standard 4,5x200 schwarz	4,5 mm	200 mm	50 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	1000 Stk	5315	
Standard 4,5x250 schwarz	4,8 mm	250 mm	68 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5316C	
Standard 4,5x290 schwarz	4,5 mm	290 mm	78 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5317	
Standard 4,5x390 schwarz	4,5 mm	390 mm	106 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5318	
Standard 4,5x360 schwarz	4,5 mm	360 mm	100 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5319	
Standard 4,5x430 schwarz	4,5 mm	430 mm	115 mm	22,44 kg	Schwarz	220 N	100 Stk	5320	
Standard 7,8x180 schwarz	7,8 mm	180 mm	42 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk	5323	
Standard 7,5x240 schwarz	7,5 mm	240 mm	63 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk	5325	
Standard 7,5x300 schwarz	7,5 mm	300 mm	80 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk	5326	
Standard 7,5x365	7,5	365	100 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk	5327	

AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
schwarz	mm	mm						
Standard 7,5x450 schwarz	7,5 mm	450 mm	130 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk	5329
Standard 7,5x540 schwarz	7,5 mm	540 mm	158 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk	5331
Standard 7,5x750 schwarz	7,5 mm	750 mm	220 mm	55,08 kg	Schwarz	540 N	100 Stk	5333
Standard 9,0x780 schwarz	9 mm	780 mm	233 mm	71,4 kg	Schwarz	700 N	100 Stk	5334
Standard 12,5x225 schwarz	12,5 mm	225 mm	57 mm	110 kg	Schwarz	1080 N	50 Stk	5335
Standard 12,5x500 schwarz	12,5 mm	500 mm	143 mm	110 kg	Schwarz	1080 N	50 Stk	5337
Standard 12,5x720 schwarz	12,5 mm	720 mm	213 mm	110 kg	Schwarz	1080 N	50 Stk	5339
Standard 12,5x850 schwarz	12,5 mm	850 mm	255 mm	110 kg	Schwarz	1080 N	50 Stk	5341
Standard 12,5x1.000 schwarz	12,5 mm	1000 mm	302 mm	110 kg	Schwarz	1080 N	50 Stk	5343