




Komplett AISI 316 - AISI 304 Edelstahlkabelbinder
mit hoher mechanischer Festigkeit, feuer- und
korrosionsbeständig



MATERIALIEN

Material: AISI316 (A4)
oder AISI304 (A2)

Halogenfrei

Materialbrennbarkeitsklasse: nicht
brennbar

Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen

Hervorragende Beständigkeit gegen: Säuren,

Öle, Fette, Chemikalien, Lösungsmittel

Hohe Beständigkeit gegen: Salzwasser
und korrosive Atmosphäre

UV-beständig: für Innen- und
Außenanwendungen

ANWENDUNG

Min. Installationstemperatur:

-60°C

Betriebstemperatur:

-60°C ÷ 300°C

PRODUKTKONFORMITÄT

CE-Kennzeichnung AISI 316: Unsere Produkte
entsprechen der Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU und die Kabelbinder sind gemäß
CEI EN IEC 62275 „Kabelmanagementsystem
– Kabelbinder für elektrische Installationen“
getestet.

Typ 2

PRODUKT ZERTIFIZIERUNGEN



Zulassungszertifikat Nr.
TAE00004RD (Referenznorm IEC
62275; DNV Typenzulassung)

SPANNWERKZEUG

5407: automatisches Spannwerkzeug
für Edelstahlkabelbinder bis zu einer
maximalen Breite von 7,9 mm



Technische Daten

KODE		NOMINALMAßE			BÜNDELDURCHMESSER	
AISI 304*	AISI 316	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) ø min	(mm) ø max
6701 4,6			127	0,25	12,7	25
6703	6753	4,6	201	0,25	12,7	51
6706	6756	4,6	266	0,25	12,7	69
6708	6758	4,6	362	0,25	12,7	102
6710	6760	4,6	521	0,25	12,7	152
6712 4,6			838	0,25	12,7	254
6719	6769	7,9	201	0,25	12,7	51
6720	6770	7,9	266	0,25	12,7	69
6722	6772	7,9	362	0,25	12,7	102
6724		7,9	521	0,25	12,7	152
6726		7,9	838	0,25	12,7	254
6728		7,9	1067	0,25	12,7	304

Mechanische Eigenschaften und Verpackung

KODE		MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	VERPACKUNG	
AISI 304*	AISI 316	Newton (N) Zugfestigkeit	(Stk.) Beutel	(Stk.) Karton
6701		445	100	1.000
6703	6753	445	100	1.000
6706	6756	445	100	1.000
6708	6758	445	100	1.000
6710	6760	445	50	500
6712		445	50	500
6719	6769	1112	100	500
6720	6770	1112	100	500
6722	6772	1112	100	500
6724		1112	50	500
6726		1112	50	500
6728	1112 50	1.000		

* Nicht CE Typ 2 zertifiziert



EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenburg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40